

MSA V-GARD® 500

4310 163 XXX 00

EN 397, EN ISO 80079-36:2016



100 150 200 250 400 500 034 035

CZ Popis: Ochranná přilba V-Gard® 500 s upínacím kolečkem (Fas-Trac III), větrací systém, 4 bodové uchycení s PVC potním páskem, hmotnost (včetně upínání Fas-Trac III): 360 g, odolnost proti příčné deformaci, robustní design, odolná skořepina, větrací otvory pro optimalizaci vzduchu, zabudovaný žlábek pro odvod vody pro práci venku, životnost: 3 roky doba skladování + 5 let doba životnosti, teplotní odolnost: -30 °C až +50 °C, možnost kombinace s držáky, obličejovými štíty, mušlovými chrániči sluchu, podbradními pásky, potními pásky, možnost připevnění ochranných brýlí, přizpůsobení loga nebo individuální nálepky se jménem. **Doporučené použití:** stavebnictví, lehký průmysl, čištění odpadních vod, technické služby, průmyslové aplikace, prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX.

EN Description: V-Gard® 500 safety helmet with a wheel ratchet (Fas-Trac III), ventilation system, 4-point harness with PVC sweatband, weight (including the Fas-Trac III wheel ratchet): 360g, lateral deformation resistance, robust design, heavy-duty shell, ventilation openings for air optimisation, in-built groove for water drainage designed for work outdoors, life cycle: 3-years storage life + 5-years service life, temperature resistance: -30 °C up to +50 °C, optional combination with holders, face shield, ear-muff protectors, chin straps, sweat bands, optional attachment of safety spectacles, optional attachment of a logo or an individual sticker with name. **Recommended use:** construction, light industry, waste water cleaning, technical services and industrial applications, use in potentially explosive atmospheres ATEX areas.

PL Opis: Hełm ochronny V-Gard® 500 z więzłą o płynnej regulacji (Fas-Trac III), system wentylacji, 4-punktowe zamocowanie z PVC potnikiem, waga (włącznie z więzłą Fas-Trac III): 360g, ochrona przed deformacją boczną, wytrzymała konstrukcja, trwała skorupa, otwory wentylacyjne do zoptymalizowania przepływu powietrza, wbudowany rowek do odprowadzania wody przy pracy na zewnątrz, okres użytkowania: 3 lata okres przechowywania + 5 lat okres użytkowania, odporność na temperatury: -30°C do + 50°C, możliwość połączenia z uchwyty, osłonami do twarzy, nasznikami przeciwhałasowymi, paskami podbródkowymi, potnikami, możliwość przymocowania gogli ochronnych, dostosowanie logo lub indywidualnej naklejki z nazwiskiem. **Zalecane zastosowanie:** budownictwo, przemysł lekki, oczyszczalnie ścieków, usługi techniczne, zastosowanie w atmosferach wybuchowych ATEX.

	Materiál Material Materiał	Velikost Size Rozmiar	Hmotnost Weight Waga	Barva Color Kolor	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	ABS	52 - 64 cm	360 g	bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená, reflexní žlutá, reflexní oranžová	1 ks	20 ks
EN	ABS	52 - 64 cm	360g	white, yellow, orange, red, blue, green, high visible yellow, high visible orange	1 pc	20 pcs
PL	ABS	52 - 64 cm	360g	biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, zielony, odblaskowy żółty, odblaskowy pomarańczowy	1 sztuka	20 sztuk



zadní strana
back side
z tyłu



vnitřní strana
inner side
od wewnątrz



MSA
The Safety Company