



EN 420, EN 388



CAT II



CZ Popis: Kombinované rukavice s reflexním výpustkem na hřbetu, pohodlné a odolné vůči srážení, natahování a tvrdnutí. Polyuretanové výstelky v dlani pomáhají tlumit otřesy, nárazy a vibrace. Ve svrchní části prodyšný Spandex, v dlani syntetická kůže (mikrovlákno). Neoprenová manžeta se suchým zipem se snadno přizpůsobí zápěstí. Baleny s blistrem. **Doporučené použití:** logistika, lehký průmysl, hobby, řidiči.

EN Description: Combined gloves with reflective strap on back, comfortable and resistant to shrinking, stretching and hardening. Polyurethane padding in palm to help reduce shock, impact and vibration. Breathable Spandex on the back, synthetic leather (microfibre) in palm. Neoprene cuff with velcro to easily fit to the wrist. Packed with blister. **Recommended application:** logistic, light industry, hobby, drivers.

PL Opis: Kombinowane rękawice z odblaskowym paskiem, wygodne, nie kurczą się, nie rozciągają i nie twarднеją. Podszewka poliuretanowa w dłoni pomaga redukować wstrząsy i vibracje. Oddychający Spandex z grzbietu dłoni, dłoń ze skóry syntetycznej (mikrowłókno). Neoprenowy mankiet na rzep łatwo dostosowuje się do nadgarstka. Opakowanie z blistrem. **Zalecane zastosowanie:** logistyka, przemysł lekki, hobby, kierowcy.

	Materiál dlaně Palm material Materiál dłoni	Materiál hřbetu Back material Materiál grzbietu	Provedení manžety Cuff style Styl mankietu	Délka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Opakowanie	Karton Carton Karton
CZ	mikrovlákno: nylon s PU	Spandex, neopren	neopren, zapínání na suchý zip	25 - 26 cm	9", 10"	1 pár	12 párů	60 párů
EN	microfibre: nylon with PU	Spandex, neoprene	neoprene, velcro fastening	25 - 26 cm	9", 10"	1 pair	12 pairs	60 pairs
PL	mikrowłókno: nylon z PU	Spandex, neopren	neopren, zapięcie na rzep	25 - 26 cm	9", 10"	1 para	12 par	60 par



blister
blister
blister



pěnové výstelky v dlani
foam padding in palm
podszewka piankowa w dłoni



reflexní pásek
reflective strap
pasek odblaskowy

